

# Saniflex APEWF-W

## Stålspiralarmerad EPDM-slang för flytande produkter

Saniflex APEWF-W är en högkvalitativ universalslang för kemikalier och andra varma och kalla vätskor inom läkemedels- och livsmedels- och övrig industri.

Lukt- och smakfri kärna i vitt EPDM-gummi som klarar CIP/SIP sanering. Armerad med flera lager väv och förstärkt med en stålspiral gör att slangen klarar snäva böjradier och fullt vakuum. Material och design möter FDA och 3A.

### Saniflex APEWF-W:

**Kärna:** EPDM-baserat gummi

**Armering:** Flera lager av syntetisk väv, stålspiral

**Hölje:** Blått EPDM gummi.  
Slitagetåligt, ozon och väderbeständigt

**Sanering:** CIP/COP/SIP  
Ångsterilisering 150°C i max 30 min.

**Arbetstemperatur:** -40°C till 120°C

**Säkerhetsmarginal:** 3 ggr arbetstrycket



Benämning	ID	Vägg	Böjradie	Arbetstryck	Vakuum	Vikt	Maxlängd
APEWF-W-0750	19 mm	6 mm	66 mm	10 bar	0,9 bar	0,65 kg/m	40 m
APEWF-W-1000	25 mm	6 mm	88 mm	10 bar	0,9 bar	0,80 kg/m	40 m
APEWF-W-1500	38 mm	6,5 mm	135 mm	10 bar	0,9 bar	1,42 kg/m	40 m
APEWF-W-2000	51 mm	7 mm	200 mm	10 bar	0,9 bar	1,80 kg/m	40 m
APEWF-W-3000	76 mm	8 mm	320 mm	10 bar	0,9 bar	3,10 kg/m	40 m
APEWF-W-4000	100 mm	9 mm	400 mm	10 bar	0,9 bar	4,80 kg/m	40 m

### Brett urval av kopplingar



Vi har ett mycket stort sortiment kopplingar för APEWF-W-slangarna.

Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm.

Vi erbjuder även klämbackar för egen montering av kopplingar.