

Saniflex Newloc[®]

”Push-to-Connect” koppling i acetal

Saniflex Newloc[®] är tillverkad i acetal som är en stark och trycktålig termoplast. En o-ring i nitril ger korrekt tätning för tryck upp till 15,6 bar och fullt vakuum. Acetal har god kemisk resistens. Kopplingen passar alla typer av semi-flexibla slangar som Nylon, PE, PP, PFA, PTFE och FEP. Dessutom kan kopplingen användas till vissa dimensioner av mjuka slangar med hjälp av en speciell slanghylsa. Material och design möter FDA, NSF51 och NSF61.



©2004 NewAge® Industries Inc.


Egenskaper

- Enkel att montera – inga verktyg krävs
- Läckagetät konstruktion
- Tillverkad i FDA-listade material
- Låg vikt
- Fullflödesdesign
- Enkel att demontera och återanvända
- Finns i tum och metriska dimensioner
- Kan fås med täckring som förhindrar att slangens oavsiktligt lossnar


Tekniska data

Material koppling:	Acetal: POM polyoximetylen (svart: millimeterdimensioner) (grå: tumdimensioner)
Material o-ring:	Nitrilgummi
Klämhylsa:	Acetal, rostfri greppring
Täckring:	Acetal
Arbetsstryck max:	15,6 bar
Vakuum:	Fullt
Arbetstemperatur:	-15°C till +70°C
Dimensioner:	Se baksidan

Montering/demontering Saniflex Newloc[®]




1. Kapa slangens i 90° vinkel.



2. Tryck in slangens i kopplingen. Installationen är klar.



3. Skjut tillbaka hylsan för att ta bort slangens.



4. Täckringen trycks fast på kopplingen före eller efter installationen.


Att notera:

Saniflex Newloc[®] kopplingar med gänganslutning är självtätande – använd inte gängtape eller liknande. Om slangens har demonterats och ska monteras igen, kan det bli nödvändigt att kapa den en liten bit för att säkerställa tätheten.

Newloc[®] är registrerat varumärke för New Age Industries


Saniflex Newloc[®] , artikelnummer och dimensioner i tum och millimeter

Utv.gänga




Art.nr.	Slang Yd tum x NPT	Art.nr.	Slang Yd mm x NPT
520 0979	5/32 x 1/8	521 0723	4 x 1/8
5201007	5/32 x 1/8	521 0751	4 x 1/4
520 1035	3/16 x 1/8	521 0779	5 x 1/8
520 1063	1/4 x 1/8	521 0907	5 x 1/4
520 1091	1/4 x 1/4	521 0835	6 x 1/8
520 1098	1/4 x 3/8	521 0863	6 x 1/4
520 1119	5/16 x 1/8	521 0891	8 x 1/8
520 1147	5/16 x 1/4	521 0919	8 x 1/4
520 1175	5/16 x 3/8	521 0947	8 x 3/8
520 1203	3/8 x 1/8	521 0975	10 x 1/4
520 1231	3/8 x 1/4	521 1003	10 x 3/8
520 1259	3/8 x 3/8	521 1031	10 x 1/2
520 1287	3/8 x 1/2	521 1059	12 x 3/8
520 1315	1/2 x 3/8	521 1087	12 x 1/2
520 1343	1/2 x 1/2		

90° böj



Art.nr	Slang Yd tum	Art.nr.	Slang Yd mm
520 4675	5/32	521 4335	4
520 4703	3/16	521 4363	5
520 4731	1/4	521 4391	6
520 4759	5/16	521 4419	8
520 4787	3/8	521 4447	10
520 4815	1/2	521 4475	12

T-stycke




Art.nr	Slang Yd tum	Art.nr.	Slang Yd mm
520 4675	5/32	521 4335	4
520 4703	3/16	521 4363	5
520 4731	1/4	521 4391	6
520 4759	5/16	521 4419	8
520 4787	3/8	521 4447	10
520 4815	1/2	521 4475	12

Slangnippel




Art.nr	Hylsa Yd x slang Id tum	Art.nr.	Hylsa Yd x slang Id mm
520 0503	1/4 x 3/16	521 0555	6 x 4
520 0531	1/4 x 1/4	521 0583	8 x 6
520 0559	1/4 x 5/16	521 0611	10 x 8
520 0587	5/16 x 3/16		
520 0615	5/16 x 1/4		
520 0643	5/16 x 5/16		
520 0671	5/16 x 3/8		
520 0699	3/8 x 1/4		
520 0727	3/8 x 5/16		
520 0755	3/8 x 3/8		
520 0762	3/8 x 1/2		
520 0783	1/2 x 3/8		
520 0811	1/2 x 1/2		

Unionkoppling




Art.nr	Slang Yd tum	Art.nr.	Slang Yd mm
520 1819	5/32	521 1423	4
520 1847	3/16	521 1451	5
520 1875	1/4	521 1479	6
520 1903	5/16	521 1507	8
520 1931	3/8	521 1535	10
520 1959	1/2	521 1563	12

Täckring




Slang YD tum	Slang Yd mm
5/32	
3/16	5
1/4	6
5/16	8
3/8	
1/2	12

Unionkoppling reducerande



Art.nr	Slang Yd x slang Yd tum	Art.nr.	Slang Yd x slang Yd mm
520 2127	1/4 x 3/16	521 1759	6 x 4
520 2155	5/16 x 5/32	521 1787	8 x 4
520 2183	5/16 x 3/16	521 1815	8 x 6
520 2211	5/16 x 1/4	521 1843	10 x 4
520 2239	3/8 x 3/16	521 1871	10 x 6
520 2267	3/8 x 1/4	521 1899	10 x 8
520 2295	3/8 x 5/16	521 1927	12 x 8
520 2316	1/2 x 5/16	521 1955	12 x 10
520 2323	1/2 x 3/8		

Y-koppling



Art. nr	Slang Yd tum
520 4479	5/16
520 4507	3/8

Övriga komponenter

Ovanstående är ett urval av det breda sortiment av komponenter som ingår i Saniflex Newloc[®] . Övriga komponenter är skottgenomgöringar, krysskopplingar, svivlande böjar, reducerande T-stycken, backventiler, etc. Kontakta Saniflex för detaljerad information.