

Saniflex Tuf-Steel® klämflänspackningar

Temperaturlålig TC packning i sintrat stål/PTFE

DB0711
040206

TufSteel® packning där 316L (rostfritt stål) och PTFE fluoropolymer har sintrats ihop till en flexibel packning. Idealisk för heta oljor, ångledningar och andra applikationer med höga temperaturer och temperaturskillnader etc.

- Mycket låg värmeutvidgning – förhindrar permanent deformation – inget läckage
- Mycket god kemisk tålighet
- Tål ånga
- Kallflyter inte



Alla ingående material möter kraven för användning i kontakt med läkemedel och livsmedel.

USP Class VI
Cytotoxicity Testing
FDA 21 CFR 177.2600
USDA Standards
3-A Standards
ADI (Animal Derivated Free)

Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr	Storlek ASME-BPE (tum)	Rördimension ID (mm)	Anslutning	Flänsyttermått (mm)
42 MPG-TS- 050	½"	9,4	Mini-TC	25,0
42 MPG-TS- 075	¾"	15,7	Mini-TC	25,0
40 MPG-TS- 100	1"	22,1	1" TC	50,4
40 MPG-TS- 150	1½"	34,8	1 ½" TC	50,4
40 MPG-TS- 200	2"	47,5	2" TC	63,9
40 MPG-TS- 250	2 ½"	60,2	2 ½" TC	77,4
40 MPG-TS- 300	3"	72,9	3" TC	90,9
40 MPG-TS- 400	4"	97,4	4" TC	119,1
40 MPG-TS- 600	6"	146,9	6" TC	170,1
40 MPG-TS- 800	8"	197,7	8" TC	220,9


Exempel på övriga packningar i vårt sortiment

Lasermärkta klämflänspackningar (DB0140)

Stort sortiment av packningar i FDA listat och USP klass VI testade Material t ex silikon, EPDM, fluorgummi, PTFE mm.

Id 3mm – 12"

Levereras även med lasergraverade lot-nummer för full spårbarhet



Packningar med silnät (DB0073)

Skyddar systemkomponenter från partiklar och säkrar slutprodukten från synliga partiklar. Finns i ett flertal packningsmaterial med nät i syrafast stål.