

Saniflex klämflänspackningar med inbyggd strypbricka

DB0133
040615

Saniflex TC klämflänspackningar med inbyggd stryp-/blindbricka är ett enkelt sätt att blinda av eller strypa flödet i en rörledning. Levereras med eller utan hål samt med "tagg" som på ett enkelt sätt visar placeringen av strypbrickan.

Strypbrickorna finns även i excentriskt självdränerande utförande. Detta förhindrar uppkomsten av s.k "ded legs" samtidigt som det bibehåller ett jämt flöde.

Alla ingående material är FDA listade och möter USP klass VI, USDA samt 3A för användning vid läkemedels- och livsmedeltillverkning. Levereras med certifikat



Packningsmaterial och max. temperatur:

Platinahärdad silikon	260°C
EPDM	140°C
FKM fluorgummi	205°C
PTFE	230°C

Brickmaterial:

SS 316L syrafast stål. (även elektropolering)
PTFE (för PTFE strypbricka)

Stryphål:

Diameter och läge specificeras vid beställning

Dimensioner:

½" till 4" (Se tabell nedan)

Tagg:

Packningarna kan levereras med en "tagg" för märkning av hålstorlek.

Observera! Packning med "tagg" måste monteras med specialklämma.

Artikelnummer och dimensioner (Blindbrickor utan hål)

Packningar med syrafast stålbricka

* E=Elektropolerad bricka ♣ TAB= Märkningstag

Rördimension nom (tum)	Flänsdimension		Platinahärdad silikon	EPDM	Viton
	ld (mm)	Yd (mm)			
½"	9,5	25	A80RX-PX050*♣	A80MP-E050*♣	A80MP-SFY050*♣
¾"	15,9	25	A80RX-PX075*♣	A80MP-E075*♣	A80MP-SFY075*♣
1"	22,1	50,5	A80RX-PX100*♣	A80MP-E100*♣	A80MP-SFY100*♣
1½"	34,8	50,5	A80RX-PX150*♣	A80MP-E150*♣	A80MP-SFY150*♣
2"	47,5	63,5	A80RX-PX200*♣	A80MP-E200*♣	A80MP-SFY200*♣
2½"	60,2	77,4	A80RX-PX250*♣	A80MP-E250*♣	A80MP-SFY250*♣
3"	72,9	90,9	A80RX-PX300*♣	A80MP-E300*♣	A80MP-SFY300*♣
4"	97,4	106,0	A80RX-PX400*♣	A80MP-E400*♣	A80MP-SFY400*♣

Packningar i solid Teflon

Rördimension nom (tum)	Flänsdimension		Solid Teflon (Ingen stålbricka)
	ld (mm)	Yd (mm)	
½"	9,5	25	A80MP-G050
¾"	15,9	25	A80MP-G075
1"	22,1	50,5	A80MP-G100
1½"	34,8	50,5	A80MP-G150
2"	47,5	63,5	A80MP-G200
2½"	60,2	77,4	A80MP-G250
3"	72,9	90,9	A80MP-G300
4"	97,4	106,0	A80MP-G400

Klämmor för bricka med tagg

Rördim nom (tum)	Fläns Yd (mm)	Artikelnr
½"	25	CL-TAB-ORI-075
¾"	25	CL-TAB-ORI-075
1"	50,5	CL-TAB-ORI-100
1½"	50,5	CL-TAB-ORI-100
2"	63,5	CL-TAB-ORI-200
2½"	77,4	CL-TAB-ORI-250
3"	90,9	CL-TAB-ORI-300
4"	106,0	CL-TAB-ORI-400