

Saniflex "Gauge Guard" packningar för membranmanometrar

Saniflex TC klämflänspackningar med inbyggt membran skyddar känsliga membran till bl.a. mätinstrument från skador utan att påverka dess prestanda. "Gauge Guard"-packningen består av en standard TC-packning med ett mycket tunt "membran" som isolerar instrumentet från t.ex. varm lut, saltbuffertar eller andra aggressiva kemikalier. Detta är ett effektivt och kostnadseffektivt hjälpmedel för att under lång tid säkerställa dina instruments mätnoggrannhet.

Alla ingående material är FDA listade och möter USP klass VI, USDA, ADI samt 3A för användning vid läkemedels- och livsmedeltillverkning. Levereras med certifikat.



Egenskaper:

- Skyddar instrument från lut och saltlösningar
- Påverkar inte mätinstrumentets noggrannhet
- Förlänger instrumentets livslängd
- Passar de flesta instrument på marknaden

Sortiment:

- FKM (viton) – membrantjocklek 0,25 mm
- Plat.härdad silikon – membrantjocklek 0,25 mm
- EPDM - membrantjocklek 0,25 mm
- Tuf-Steel - membrantjocklek 0,12 mm

Dimensioner:

½" till 2" (Se tabell nedan)

Rördimension nom (tum)	Flänsdimension		Platinahärdad silikon	EPDM	FKM (Viton)	Tuf-Steel
	ld (mm)	Yd (mm)				
½"	9,5	25	42GGIPX050	42GGIE050	42GGISFY050	42GGITSG050
¾"	15,9	25	42GGIPX075	42GGIE075	42GGISFY075	42GGITSG075
1"	22,1	50,5	40GGIPX100	40GGIE100	40GGISFY100	40GGITSG100
1½"	34,8	50,5	40GGIPX150	40GGIE150	40GGISFY150	40GGITSG150
2"	47,5	63,5	40GGIPX200	40GGIE200	40GGISFY200	40GGITSG200

Exempel på övriga packningar i vårt sortiment

Lasermärkta klämflänspackningar (DB0140)

Stort sortiment av packningar i FDA listat och USP klass VI testade material t ex silikon, EPDM, fluorgummi, PTFE mm.

ld 3mm – 12"

Levereras även med lasergraverade lot-nummer för full spårbarhet

