

Bio-Clamp

TC-klämma för kapselfilter och plaströr

Tunga klämmor och stor klämkraft kan skada t.ex. kapselfilter, plastflänsar och andra ömtåliga komponenter, speciellt vid höga temperaturer. Med Bio-Clamp, som endast väger 20% av en normal stålkämma, undviks deformation och skador på komponenterna.



- Material:** Glasarmerad Nylon
Standard: ISO 2852, DIN 32676, BS 4825 och Tri-Clover
Driftstemp: 0 - 80°C
Åtdragningsmoment: Max 2 Nm
Sanering: Autoklavering 121°C (Kan behöva efterdras efter autoklavering)
 Strålning max 6 Mrad (akumulerat)
Packningstyper: Alla typer av elastomerer. Ej solid teflon.

Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr	Flänsdim (Yd mm)
NG075WH	Mini-TC (25)
NG150WH	1" / 1½" TC (50,5)

Bio-Clamp är patenterad (Application No G.B.0005613.5)

Övriga klämmor och packningar i vårt sortiment

Stålklämmor och Union muttrar

Brett program av stålklämmor från Mini-TC till 10". Union muttrar i PVDF från Mini-TC till 3".

Klämflänspackningar

Stort sortiment av packningar i silikon, EPDM, Viton, Teflon mm. Id 3mm – 4" Levereras även i kundanpassade satser förpackade i autoklavpåsar. Se separat datablad.

Smart Gasket

Smart Gasket är en packning med mät/provuttag vilket väsentligt underlättar tex validering. 1,2,3 eller 4 uttag per packning ger möjlighet att göra flera mätningar samtidigt. Passar i ett standardrör med klämflänsar utan att några extra uttag behöver göras. Se separat datablad.



saniflex ab