

Saniflex FEP Synglas

In-Line synglas med eller utan stödbur

DB0725
110209

Saniflex synglas är robusta och passar utmärkt i aseptiska, aggressiva och mekaniskt påfrestande applikationer. Synglasen klarar hög och låg temperatur, har utmärkt trycktålighet och påverkas inte av UV- eller solljus. Synglasens släta insida underlättar rengöring och ger dessutom ett utmärkt vätskeflöde med liten tryckförlust.

Ingående material håller hög renhet och möter kraven enligt FDA och USP klass VI.

FEP fluorpolymer utan stödbur



- Säker och okrossbar
- Robust konstruktion, slag- och vibrationstålig
- Klarar från – 75°C till 215°C
- Slät enkelt rengöringsbar yta
- Korrosionsbeständig
- Ändrar inte färg med tiden
- UV- och solljusbeständiga
- Valfri längd med TC ansl. i SS 316L

Artikelnummer	Benämning	Storlek, tum	ID, mm	Arb.tryck (bar) 20°C
16536	SAN-12RFSG	3/4"	15,7	12,3
16538	SAN-16RFSG	1"	22,1	8,6
16540	SAN-24RFSG	1½"	34,8	7,2
16542	SAN-32RFSG	2"	47,5	5,0
16544	SAN-48RFSG	3"	72,9	2,7
16546	SAN-64RFSG	4"	98,3	2,0

FEP fluorpolymer med stödbur för höga tryck



- Säker och okrossbar
- Klarar höga tryck vid förhöjda temperaturer
- Robust konstruktion, slag- och vibrationstålig
- Klarar från – 75°C till 215°C
- Slät enkelt rengöringsbar yta
- Korrosionsbeständig
- Ändrar inte färg med tiden
- UV- och solljusbeständiga
- Valfri längd med TC ansl. i SS 316L

Artikelnummer	Benämning	Storlek, tum	ID, mm	Arb.tryck (bar) 20°C
16548	SAN-16RFCSG	1"	22,1	16,0
16549	SAN-24RFCSG	1½"	34,8	16,0
16550	SAN-32RFCSG	2"	47,5	16,0
16551	SAN-40RFCSG	2½"	60,2	13,9
16552	SAN-48RFCSG	3"	72,9	13,9
16553	SAN-64RFCSG	4"	98,3	13,9

saniflex ab

Utkragad FEP fluorpolymer



- Säker och okrossbar
- Robust konstruktion, slag- och vibrationstålig
- Klarar från – 145°C till 200°C
- Slät, enkel rengöringsbar yta
- Utkragad FEP som ger fullständigt aseptik
- Korrosionsbeständig
- Ändrar inte färg med tiden
- UV- och solljusbeständiga
- Valfri längd med TC ansl. i SS 316L

Artikelnummer	Benämning	Storlek tum	ID mm	Arb.tryck (bar) 20°C
16491	SAN-12RFFTSG	3/4"	15,7	12,3
16492	SAN-16RFFTSG	1"	22,1	8,6
16493	SAN-24RFFTSG	1½"	34,8	7,2
16494	SAN-32RFFTSG	2"	47,5	5,0
16496	SAN-48RFFTSG	3"	72,9	2,7
19497	SAN-64RFFTSG	4"	98,3	2,0

Några exempel på andra synglas i vårt sortiment:



Polysulfon



Pyrex® glas med öppningsbar fläns



Synglas för TC klämfläns



Synglas med stor öppning



FEP synglas monterade på slang
för TC klämfläns

