

Saniflex NAFB-NW

Stålspiralarmerad Nitril/PVC-slang för flytande produkter

Saniflex NAFB-NW är en slang med låg vikt, god flexibilitet och hög slitstyrka vilket gör den särskilt lämplig för lossning, fyllning och transport av mjölkprodukter och andra feta flytande livsmedel.

NAFB-NW har en vit kärna i Nitril/PVC som inte avger vare sig lukt eller smak.

NAFB-NW är armerad med flera lager väv och förstärkt med två stålspiraler vilket gör att slangen klarar snäva böjradier och vakuüm. Material och design möter FDA och 3A.

Saniflex NAFB-NW:

Kärna: Vitt Nitril/PVC - gummi

Armering: Flera lager av syntetisk väv, stålspiral

Hölje: Grått Nitril/PVC - gummi
Slitagetåligt, ozon och väderbeständigt

Sanering: CIP/COP

Arbetstemperatur: -20°C till 100°C

Säkerhetsmarginal: 4 ggr arbetstrycket



Benämning	ID	YD	Böjradie	Arbetstryck	Vakuüm	Vikt	Maxlängd
NAFB-NW-1000	25,4 mm	36,7 mm	101,6 mm	20 bar	0,9 bar	0,9 kg/m	18,2 m
NAFB-NW-1500	38,1 mm	51,6 mm	127,0 mm	20 bar	0,9 bar	1,5 kg/m	18,2 m
NAFB-NW-2000	50,8 mm	64,5 mm	152,4 mm	17 bar	0,9 bar	1,8 kg/m	18,2 m
NAFB-NW-2500	63,5 mm	77,0 mm	177,8 mm	13 bar	0,9 bar	2,2 kg/m	18,2 m
NAFB-NW-3000	76,2 mm	90,9 mm	203,2 mm	13 bar	0,9 bar	3,0 kg/m	18,2 m
NAFB-NW-4000	101,6 mm	119,9 mm	279,4 mm	10 bar	0,9 bar	4,7 kg/m	18,2 m

Brett urval av kopplingar



Vi har ett mycket stort sortiment kopplingar för NAFB-NW-slangarna.

Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm.

Vi erbjuder även klämbäckar för egen montering av kopplingar.