

Saniflex Nylotube®

Flexibel oarmerad polyamidslang

DB0715
111102

Nylotube® är en högkvalitativ flexibel polyamidslang (Nylon-12) med extremt låg fukt- och vattenabsorption. Slangen är extruderad vilket ger en slät och enkelt rengöringsbar yta. Nylotube® har god resistens mot alkalier, lösningsmedel, oljor, petroleumprodukter och fetter. Generellt klarar den även utspädda mineral- och organiska syror. Mycket bra utmattnings-, vibrations- och slitagetålighet. Klarar höga tryck och snäva böjradier.

Slangarna finns i 2 formuleringar, semi-rigid Nylon-12 samt flexibel Nylon-12.

Fördelar:

- Mycket låg fuktupptagning: 1,4% max (vid 22,8°C)
- Blir ej spröd eller sväller på grund av vatten
- Utmärkt beständighet mot böj trötthet, rör vibrationer, och rörelse
- Lätt, bra böjradier och trycktålighet
- Finns även i metriska storlekar och olika färger
- Motstår utmattning, vibrationer och slitage
- Tillverkas med snäva toleranser

Tekniska data:

Material:	Polyamid /Nylon-12
Hårdhet, Shore A ±5:	
Semi-rigid	72
Flexibel	63
Töjbarhet %:	
Semi-rigid	300
Flexibel	300
Dragbrottsgräns Mpa:	
Semi-rigid	53,0
Flexibel	50,0
Arb.temperatur min °C:	
Semi-rigid / Flexibel	-20
Arb.temperatur max °C:	
Semi-rigid / Flexibel	+100



Kopplingar

BioBarb - slangadapterer med TC klämflänsanslutning i PP
Thermobarb® - slangnipplar i PP, PE, PVDF och nylon
NewLoc® - snabbkoppling i acetal, PP och mässing
PureLoc® - koppling i PFA
SafeAir® - två stegs snabbkoppling för tryckluftssystem
Cam Loc kopplingar i armerad nylon, PP, PVDF



Slangkappar

Saniflex slangkappar med utbytbara blad ger ett rakt och rent snitt.
Art.nr SC-100 för dimensioner upp till 5/8"
Art.nr HDSC-100 för dim. över 5/8"



saniflex ab

Saniflex Nylotube® Semi-rigid grade / Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr. Natur	Artikelnr. Svart					ID In. / mm	YD In. / mm	Vägg In. / mm	Arbetstryck vid 21°C	Böjradie mm
14 600♦	146 001♦					.095 / 2,4	1/8 / 3,2	.015 / 0,4	27,6	9,6
14 601♦	146 011♦					.075 / 1,9	1/8 / 3,2	.025 / 0,6	68,9	6,4
14 602♣	146 021♣					.106 / 2,7	5/32 / 4,0	.025 / 0,6	50,3	9,6
14 603♣	146 031♣					.086 / 2,2	5/32 / 4,0	.035 / 0,9	77,2	6,4
14 604♣	146 041♣					.137 / 3,5	3/16 / 4,8	.025 / 0,6	36,5	12,7
14 605♣	146 051♣					.107 / 2,7	3/16 / 4,8	.040 / 1,0	67,5	9,6
14 606♣	146 061♣					.190 / 4,8	1/4 / 6,4	.030 / 0,8	34,4	25,4
14 607♣	146 071♣					.150 / 3,8	1/4 / 6,4	.050 / 1,3	68,9	12,7
14 608	146 081					.242 / 6,1	5/16 / 7,9	.035 / 0,9	32,0	31,8
14 609	146 091					.182 / 4,6	5/16 / 7,9	.065 / 1,7	80,3	22,3
14 610	146 101					.295 / 7,5	3/8 / 9,5	.040 / 1,0	36,5	38,1
14 611	146 111					.225 / 5,7	3/8 / 9,5	.075 / 1,9	81,3	25,4

Saniflex Nylotube® Flexible grade / Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr. Natur	Artikelnr. Svart	Artikelnr. Röd	Artikelnr. Gul	Artikelnr. Grön	Artikelnr. Blå	ID In. / mm	YD In. / mm	Vägg In. / mm	Arbetstryck vid 21°C	Böjradie mm
14 615♦	146 151♦	146 152		146 154	146 155	.058 / 1,5	1/8 / 3,2	.034 / 0,9	57,2	8,0
14 616♣	146 161♣	146 162	146 163	146 164	146 165	.117 / 3,0	3/16 / 4,8	.035 / 0,9	41,3	9,6
14 617♣	146 171♣	146 172	146 173	146 174	146 175	.170 / 4,3	1/4 / 6,4	.040 / 1,0	31,0	12,7
14 618	146 181	146 182	146 183	146 184	146 185	1/4 / 6,4	3/8 / 9,5	1/16 / 1,6	31,0	25,4
14 619	146 191	146 192	146 193	146 194	146 195	3/8 / 9,5	1/2 / 12,7	1/16 / 1,6	22,7	31,8
14 620	146 201					1/2 / 12,7	5/8 / 15,9	1/16 / 1,6	18,2	63,5
14 621	146 211					19/32/15,1	3/4 / 19,1	5/64 / 2,0	20,6	101,6
14 622	146 221					13/16/20,6	1 / 25,4	3/32 / 2,4	15,8	177,8

Saniflex Nylotube® Flexible grade i mm / Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr. Natur	Artikelnr. Svart	Artikelnr. Röd	Artikelnr. Gul	Artikelnr. Grön	Artikelnr. Blå	ID mm	YD mm	Vägg mm	Arbetstryck vid 21°C	Böjradie mm
14 625	146 251	146 252	146 253	146 254	146 255	2,5	4,0	0,75	33,0	8,0
14 626	146 261	146 262	146 263	146 264	146 265	4,0	6,0	1,0	29,6	13,0
14 627	146 271	146 272	146 273	146 274	146 275	6,0	8,0	1,0	21,7	33,0
14 628	146 281	146 282	146 283	146 284	146 285	8,0	10,0	1,0	18,2	50,0
14 629	146 291	146 292	146 293	146 294	146 295	9,0	12,0	1,5	20,6	45,0

♦ = Förpackningsstorlek 500 ft. (152,4 meter)

♣ = Förpackningsstorlek 250 ft. (76,2 meter)

Övriga har standard förpackningsstorlek 100 ft. (30,48 meter)