

# Saniflex SANI-PUR

## Slät polyuretanslang med stålwirearmering

Saniflex SANI-PUR har en slät eterbaserad polyuretankärna och är armerad med en rostfri stålwire vilken säkrar trycktåligheten och bidrar till extremt god böjlighet.

SANI-PUR är en transparent livsmedelsslang, som är slät både invändigt och utvändigt.

Materialen möter FDA 21 CFR 177.2600

Slangen finns även i ett antistatiskt utförande och heter då SANI-PUR-B. Kontakta Saniflex för mer information.

### TEKNISKA DATA:

**Kärna:** Eterbaserad polyuretan

**Armering:** Rostfri stålwire

**Sanering:** CIP/COP

**Arbetstemperatur:** -40°C till +90°C



Art nr	ID mm	YD mm	Max arbetstryck* (bar) 20°C	Min böjradie mm	Vakuüm ** (bar) 21°C	Vikt kg/m
SANI-PUR(-B) - 032	32	40	5,5	160	1,0	0,45
SANI-PUR(-B) - 038	38	46	5,5	190	1,0	0,59
SANI-PUR(-B) - 050	50	58	5,0	250	1,0	0,96
SANI-PUR(-B) - 063	63	71	5,0	315	1,0	1,18
SANI-PUR(-B) - 076	76	84	5,0	375	1,0	1,41
SANI-PUR(-B) - 102	102	112	4,0	561	0,8	1,85

Vid önskemål om större dimensioner kontakta Saniflex AB

\* Angivet tryck gäller vid 20°C.

Notera att arbetstrycket för slang med vissa kopplingstyper kan vara lägre.

\*\* Angivelsen om max vakuüm gäller vid 21°C och då slangen installerats med max 2 ggr böjradien.

### Stort utbud kopplingar i rostfritt stål

Det finns ett mycket brett utbud av anslutningar t.ex. Tri-Clover, rörgångor, flänsar, SMS/DIN, mejerikopplingar, Cam-Loc, svetsanslutning mm. Totalt mer än 30 olika lagerförda kopplingar.