

# STEAM A235

## Vävarmerad EPDM-gummislang för ånga och hetvatten

**STEAM A235** är en robust och säker slang som har ett brett användningsområde inom främst läkemedels- och livsmedelsindustrin, där en naturlig applikation är CIP / SIP saneringar etc. Passar utmärkt som hetvattenslang. Klarar ånga. Material möter FDA.



### A235 / STEAM:

- Kärna:** Slät, vit EPDM-gummi.  
**Armering:** Stark textilvävarmering  
**Hölje:** Blått EPDM-gummi (nålstucken).  
 Slitagetåligt, olje- och fettbeständigt.  
**Sanering:** CIP/COP/SIP  
**Arbetstemperatur:** -20° till +170°C

Artikelnr	Inner Ø	Ytter Ø	Böjradie	Arbetstryck vid ånga	Arbetstryck vid 95°C	Vikt	Längd
14240	13 mm	24 mm	91 mm	7 bar	17 bar	0,40 kg/m	40 m
14241	16 mm	28 mm	112 mm	7 bar	17 bar	0,50 kg/m	40 m
14242	19 mm	32 mm	133 mm	7 bar	17 bar	0,60 kg/m	40 m
14243	25 mm	39 mm	175 mm	7 bar	17 bar	0,80 kg/m	40 m

### Brett urval av kopplingar

Vi har ett mycket stort urval kopplingar för SAN-HYGIENIC slangarna. Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Vi kan även erbjuda klämbäckar för egen montering av kopplingar.

