

# SAN-HYGIENIC

## Stålspiralarmerad NBR-gummislang för vätskeprodukter inom livsmedelsindustrin

**SAN-HYGIENIC** har låg vikt, god flexibilitet och hög slitstyrka vilket gör den särskilt lämplig för lossning, fyllning och transport av de flesta vätskor för livsmedelsindustrin. Vit kärna i NBR som inte avger vare sig lukt eller smak. Material och design möter FDA och BgVV.

### SAN-HYGIENIC:

**Kärna:** Slät, vit NBR-gummi.

**Armering:** Flera lager av syntetisk väv och 2 stålspiraler.

**Hölje:** Blått, SBR/EPDM-blandning. Slitagetåligt, ozon- och väderbeständigt.

**Sanering:** CIP/COP/SIP  
Ångsterilisering 121°C i max 30 min och 2 bar,  
kemisk sanering upp till 82°C, max. 10 bar tryck.

**Arbetstemperatur:** -35°C till +80°C.

**Säkerhetsmarginal:** 3 ggr arbetstrycket



Artikelnummer	Inner Ø	Ytter Ø	Böjradie	Arbetstryck	Vakuump	Vikt	Maxlängd
14185	19 mm	30,5 mm	40 mm	10 bar	0,9 bar	0,72 kg/m	40 m
14186	25 mm	36,5 mm	60 mm	10 bar	0,9 bar	0,90 kg/m	40 m
14187	38 mm	51,0 mm	95 mm	10 bar	0,9 bar	1,40 kg/m	40 m
14188	51 mm	62,0 mm	130 mm	10 bar	0,9 bar	1,80 kg/m	40 m
14189	63 mm	77,5 mm	180 mm	10 bar	0,9 bar	2,75 kg/m	40 m
14190	76 mm	91,5 mm	230 mm	10 bar	0,9 bar	3,56 kg/m	40 m
14191	102 mm	122,0 mm	360 mm	10 bar	0,9 bar	5,91 kg/m	40 m

**Slangmärkning:** SAN-HYGIENIC FDA BgVV 10 bar SF 3:1 Vac 0.90 bar

### Brett urval av kopplingar



Vi har ett mycket stort urval kopplingar för SAN-HYGIENIC slangarna. Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rör-gångor, flänsar mm. Vi kan även erbjuda klämbäckar för egen montering av kopplingar.

