

Saniflex APSPG

Oarmerad platinahärdad silikonslang för slangpumpar

Saniflex APSPG platinahärdade silikonslang är speciellt utformad för användning i slangpumpar. Speciellt utmärkande är extrem slitagetålighet och att slangens återtar sin form mycket snabbt vilket ger jämnare flöde samt betydligt längre livslängd (> 5 ggr) jämfört med andra platinahärdade silikonslangar.

En väl kontrollerad tillverkningsprocess i renrum ger en slang med mycket låg extraktion, låg adsorption och god hanterbarhet. Den mycket släta innerväggen reducerar möjligheten för partiklar att fastna och ger dessutom ett utmärkt vätskeflöde med minimala tryckförluster.

Slangarna har full batchspårbarhet och möter kraven enligt USP klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, EP 3.1.9, NF, USDA, 3A, RoHS och "Animal free".

Batchcertifikat erhålls på begäran.



TEKNISKA DATA:

Material:	Medical Grade platinahärdad silikon
Hårdhet:	50 Shore A
Töjbarhet:	Min 300%
Dragbrottsgräns:	8,2 Mpa
Rivhållfasthet:	23,6 kN/m
Temperatur:	Min. -73,3° till Max +204°C
Sterilisering:	Autoklavering 121°C ETO och strålning (2,5Mrad)
Kem beständighet:	Begär separat lista
Dimensioner:	Se nedan

Saniflex APSPG

Artikel benämning och dimensioner

Artikel benämning.	I.D		D Y.		Vägg	
	tum	mm	tum	mm	tum	mm
APSPG-0031-0156	0,031	0,8	0,156	4,0	0,063	1,6
APSPG-0063-0188	0,063	1,6	0,188	4,8	0,063	1,6
APSPG-0125-0250	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
APSPG-0188-0313	0,188	4,8	0,313	7,9	0,063	1,6
APSPG-0250-0375	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
APSPG-0250-0438	0,250	6,4	0,438	11,1	0,094	2,4
APSPG-0250-0500	0,250	6,4	0,500	12,7	0,125	3,2
APSPG-0313-0500	0,375	9,5	0,500	12,7	0,094	2,4
APSPG-0375-0563	0,375	9,5	0,563	14,3	0,094	2,4
APSPG-0375-0625	0,375	9,5	0,625	15,9	0,125	3,2
APSPG-0500-0750	0,500	12,7	0,750	19,1	0,125	3,2

Gjutna förgreningar

- Läcker inte
- Lossnar inte
- Ingen flödesbegränsning
- Effektiv rengöring
- Enkel hantering