

Saniflex Silcon[®] Medical

Oarmerad peroxidhärdad silikonslang

DB0732
090615

Klar silikonslang, typ Silcon[®] Medical, är tillverkad i peroxidhärdad silikon och möter:

- FDA 21 CFR 177.2600
- USP klass VI
- NSF 51
- Tillverkning enligt cGMP.

Avsedd för applikationer där god flexibilitet och tøjbarhet i kombination med höga renhetskrav önskas. Utmärkt för peristaltiska pumpar. Slangen som extruderas och har god ytfinhet vilket underlättar rengöring. Silcon[®] Medical innehåller inga mjukgörare, svavel eller andra syraproducerande kemikalier. En väl kontrollerad tillverkningsprocess ger en slang med låg extraktion, låg adsorption och snäva toleranser.

Tekniska data:

<i>Material:</i>	Peroxidhärdad silikonelelastomer.
<i>Hårdhet:</i>	Standard 60 Shore A \pm 5
<i>Tøjbarhet:</i>	Min 425%
<i>Dragbrottngräns:</i>	Min 8,16 MPa
<i>Rivhållfasthet:</i>	Min 3,3 kg/mm
<i>Temperatur:</i>	Min -73 till Max +204°C
<i>Sterilisering:</i>	Autoklavering 121°C ETO Och strålning (2,5Mrad)
<i>Kem beständighet:</i>	Begär separat lista
<i>Dimensioner:</i>	Standard (se baksida)



©2004 NewAge® Industries Inc.



Kopplingar

Adaptorer i plast och stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsendar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm.

Stålkopplingarna är polerade och heat-nummermärkta och levereras med 3.1b certifikat.

Varje plastadaptor möter USP klass VI och har ett ingraverat lot-nummer för full spårbarhet.



Slangkapar

Saniflex slangkapar med utbytbara blad ger ett rakt och rent snitt. Art.nr SC-100 för dimensioner upp till 5/8", art.nr HDSC-100 för dim. över 5/8"

Artikelnummer och dimensioner

Artikel benämning	ID		YD		Vägg		Rek. dim för peristaltisk pump ♣
	tum	mm♣	tum	mm♣	tum	mm♣	
281 0304	0,030	0,8	0,065	1,7	0,018	0,5	
281 0381	1/32	0,8	5/32	4,0	1/16	1,6	
281 0458	0,040	1,0	0,085	2,2	0,023	0,6	•
281 0689	1/16	1,6	1/8	3,2	1/32	0,8	
281 0766	1/16	1,6	3/16	4,8	1/16	1,6	
281 0843	5/64	2,0	1/8	3,2	0,024	0,6	•
281 0920	0,104	2,6	0,192	4,9	0,044	1,1	
281 0997	1/8	3,2	1/4	6,4	1/16	1,6	
281 1151	3/16	4,8	5/16	7,9	1/16	1,6	
281 1228	3/16	4,8	3/8	9,5	3/32	2,4	•
281 1305	1/4	6,4	3/8	9,5	1/16	1,6	•
281 1382	1/4	6,4	7/16	11,1	3/32	2,4	•
281 1459	1/4	6,4	1/2	12,7	1/8	3,2	•
281 1536	5/16	7,9	7/16	11,1	1/16	1,6	
281 1613	5/16	7,9	1/2	12,7	3/32	2,4	•
281 1844	3/8	9,5	5/8	15,9	1/8	3,2	•

♣ Slang till peristaltiska pumpar specificeras med utgångspunkt från ID och väggdimension.

♣ Angivna mått i mm är avrundade till en decimal. Exakta mått i tum.

