

Saniflex APSM

Flerlayers vävarmerad platinahärdad silikonslang

DB0686
090622

APSM silikonslang används främst vid läkemedelstillverkning och håller mycket hög renhet. Extruderad kärna, platinahärdat material, och en väl kontrollerad tillverkningsprocess i renrum ger en slang med mycket låg extraktion, hög ytfinitet, låg adsorption och god hanterbarhet. Vävarmering i fyra (4) lager polyester ger en mycket robust slang med extremt god trycktålighet och flexibilitet.

Slangarna har full batchspårbarhet och möter kraven från USP klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, EP 3.1.9, USDA, 3A, RoHS och "Animal free". Batchcertifikat bifogas slangen på begäran.



TEKNISKA DATA:

| | |
|-------------------|--|
| Material: | Advanta Pure™ NI-202 Bio-Pharmaceutical Grade platinahärdad silikonelastomer |
| Hårdhet: | Standard 70 Shore A |
| Armering: | 4 lager polyesterväv. |
| Trycktålighet: | Se tabell nedan |
| Arb.temperatur: | -73 till +204°C |
| Sterilisering: | Autoklavering 121°C ETO och strålning (2,5Mrad) Ånga "in-line" (kontakta Saniflex) |
| Kem beständighet: | Begär separat lista |
| Dimensioner: | Id 12,7 – 101,6 mm, se nedan |



Brett urval av kopplingar

Vi har ett mycket stort urval kopplingar för våra silikonslangar. Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummervärkade och levereras med 3.1b certifikat.



Artikelnummer och dimensioner

| Art nr | ID | | YD | | Vägg | | Min böjradie | Max arb tryck |
|-------------|-----|-------|------|-------|------|-----|--------------|---------------|
| | tum | mm | tum | mm | tum | mm | | |
| APSM-P-0500 | 1/2 | 12,7 | 0,92 | 23,4 | 0,21 | 5,3 | 64 | 10,3 |
| APSM-P-0750 | 3/4 | 19,1 | 1,17 | 29,7 | 0,21 | 5,3 | 115 | 10,3 |
| APSM-P-1000 | 1 | 25,4 | 1,42 | 36,1 | 0,21 | 5,3 | 229 | 10,3 |
| APSM-P-1500 | 1½ | 38,1 | 1,92 | 48,8 | 0,21 | 5,3 | 305 | 10,3 |
| APSM-P-2000 | 2 | 50,8 | 2,42 | 61,5 | 0,21 | 5,3 | C.F | 8,6 |
| APSM-P-2500 | 2½ | 63,5 | 2,92 | 74,2 | 0,22 | 5,3 | C.F | 8,6 |
| APSM-P-3000 | 3 | 76,2 | 3,42 | 86,9 | 0,22 | 5,3 | C.F | 6,9 |
| APSM-P-4000 | 4 | 101,6 | 4,42 | 112,3 | 0,22 | 5,3 | C.F | 6,9 |

Längder: Max 3,66 meter (12ft).