

Saniflex "Gauge Guard Isolator"

DB0730
181123

Skydd för givare, manometrar eller andra känsliga TC kopplingar

Saniflex "Gauge Guard Isolator" skyddar dyra, bräckliga membran, sensorer eller andra känsliga produkter från skador utan att påverka dess prestanda. "Gauge Guard"-packningen består av en standard TC-packning med ett mycket tunt "membran" som isolerar instrumentet från t.ex. varm lut, saltbuffertar eller andra aggressiva kemikalier. Detta är ett effektivt och kostnadseffektivt hjälpmedel för att under lång tid säkerställa dina instruments mätnoggrannhet.

Observera:

Tryck inte på membran med fingrar eller skada inte givare, detta kan ge felaktigt mätning eller helt förstört instrument som följd som ger att tillverkarens garanti kan avbrytas.

Alla ingående material är FDA listade och möter USP klass VI, Cytotoxicity test, USDA, ADI samt 3A för användning vid läkemedels- och livsmedeltillverkning. Certifikat medföljer leverans om så önskas.

Saniflex "Gauge Guard Isolator" fördelar:

- Skyddar instrument från lut och saltlösningar
- Påverkar inte mätinstrumentets noggrannhet
- Förlänger instrumentets livslängd
- Passar de flesta instrument på marknaden



Saniflex "Gauge Guard Isolator"

Rördimension nom (Inch)	TC fläns Yd (mm)	Platina hårdad silikon	EPDM	Viton	PTFE	Tuf-Steel
1/2"	25	461400	461407	461414		
3/4"	25	461401	461408	461415		
1"	50,5	461402	461409	461416	461423	461430
1 1/2"	50,5	461403	461410	461417	461424	461431
2"	64	461404	461411	461418	461425	461432

Packningsmaterial	Min / Max. temperatur:
Platina hårdad silikon	-40°C till +232°C
EPDM	-280°C till +148°C
VITON	-34°C till +204°C
PTFE	-73°C till +260°C
Tuf-Steel	-195°C till +287°C

Storlek	Material	Membran tjocklek
1/2" och 3/4"	Elastomer	0,38 mm
1", 1 1/2" och 2"	Elastomer	0,30 mm
1", 1 1/2" och 2"	PTFE / Tuf-Steel	0,05 mm



saniflex ab