

Saniflex "Gauge Guard Protector"

Skydd för givare, manometrar eller andra känsliga TC kopplingar

Saniflex "Gauge Guard Protector" skyddar dyra, bräckliga membran, sensorer eller andra känsliga produkter från skador under kalibrering, rutinunderhåll och under autoklavprocedurer.

Kombinera denna "GGP" (Gauge Guard Protector) med en "GGI" (Gauge Guard Isolator) för att uppnå fullständigt membranskydd. Ett nödvändigt och kostnadseffektivt steg för att garantera maximal livslängd och noggranna resultat från dina instrument, givare eller andra känsliga produkter.



Observera:

Tryck inte på membran med fingrar eller skada inte givare, detta kan ge felaktigt mätning eller helt förstört instrument som följd som ger att tillverkarens garanti kan avbrytas.

Alla ingående material är FDA listade och möter USP klass VI, Cytotoxicity test, USDA, ADI samt 3A för användning vid läkemedels- och livsmedeltillverkning. Certifikat medföljer leverans om så önskas.



Saniflex "Gauge Guard Protector"

Rör \varnothing nom (tum)	TC fläns Yd (mm)	Platina härdad silikon
3/4"	25	42GGP-PX-075
1"	50,5	42GGP-PX-100/150
1 1/2"	50,5	42GGP-PX-100/150
2"	64	42GGP-PX-200

Packningsmaterial	Min / Max. temperatur:
Platina härdad silikon	-40°C till +250°C



Platinahärdad Silikon, klar

Silikonpackningar som är tillverkade i platinahärdad silikon vilket ger låg extraktion och hög ytfinitet. Används vid höga krav på renhet. Användningstemperatur -40 till +232°C. Kan autoklaveras och ångsteriliseras.