

# Saniflex klämflänspackningar med inbyggd strypbricka

DB0905  
090422

Saniflex TC klämflänspackningar med inbyggd stryp-/blindbricka är ett enkelt sätt att blinda av eller strypa flödet i en rörledning. Levereras med eller utan hål samt med "tagg" som på ett enkelt sätt visar placeringen av strypbrickan.

Strypbrickorna finns även i excentriskt självdränerande utförande. Detta förhindrar uppkomsten av s.k "ded legs" samtidigt som det bibehåller ett jämt flöde.

Alla ingående material är FDA listade och möter USP klass VI, USDA samt 3A för användning vid läkemedels- och livsmedeltillverkning. Levereras med certifikat



## Packningsmaterial och max. temperatur:

Platinahärdad silikon	260°C
EPDM	140°C
VITON	205°C
PTFE	230°C

## Brickmaterial:

SS 316L syrafast stål. (även elektroplering)  
PTFE (för PTFE strypbricka)

## Stryphål:

Diameter och läge specificeras vid beställning

## Dimensioner:

1/2" till 4" (Se tabell nedan)

## Tagg:

Packningarna kan levereras med en "tagg" för märkning av hålstorlek.

Observera! Packning med "tagg" måste monteras med specialklämma.

## Benämningar och dimensioner ( Blindbrickor utan hål )

### Packningar med syrafast stålbricka

\* E=Elektroplerad bricka ♣ TAB= Märkningstagg

Rördimension nom (tum)	Flänsdimension		Platinahärdad silikon	EPDM	Viton
	ld (mm)	Yd (mm)			
1/2"	9,5	25	A80RX-PX050*♣	A80MP-E050*♣	A80MP-SFY050*♣
3/4"	15,9	25	A80RX-PX075*♣	A80MP-E075*♣	A80MP-SFY075*♣
1"	22,1	50,5	A80RX-PX100*♣	A80MP-E100*♣	A80MP-SFY100*♣
1 1/2"	34,8	50,5	A80RX-PX150*♣	A80MP-E150*♣	A80MP-SFY150*♣
2"	47,5	63,5	A80RX-PX200*♣	A80MP-E200*♣	A80MP-SFY200*♣
2 1/2"	60,2	77,4	A80RX-PX250*♣	A80MP-E250*♣	A80MP-SFY250*♣
3"	72,9	90,9	A80RX-PX300*♣	A80MP-E300*♣	A80MP-SFY300*♣
4"	97,4	106,0	A80RX-PX400*♣	A80MP-E400*♣	A80MP-SFY400*♣

### Packningar i solid Teflon

Rördimension nom (tum)	Flänsdimension		Solid Teflon (Ingen stålbricka)
	ld (mm)	Yd (mm)	
1/2"	9,5	25	A80MP-G050
3/4"	15,9	25	A80MP-G075
1"	22,1	50,5	A80MP-G100
1 1/2"	34,8	50,5	A80MP-G150
2"	47,5	63,5	A80MP-G200
2 1/2"	60,2	77,4	A80MP-G250
3"	72,9	90,9	A80MP-G300
4"	97,4	106,0	A80MP-G400

### Klämmor för bricka med tagg

Rördim nom (tum)	Fläns Yd (mm)	Benämning
1/2"	25	CL-TAB-ORI-075
3/4"	25	CL-TAB-ORI-075
1"	50,5	CL-TAB-ORI-100
1 1/2"	50,5	CL-TAB-ORI-100
2"	63,5	CL-TAB-ORI-200
2 1/2"	77,4	CL-TAB-ORI-250
3"	90,9	CL-TAB-ORI-300
4"	106,0	CL-TAB-ORI-400

**saniflex ab**