

Saniflex Clearflo® Ag-47

Klar Antimikrobiell Flexibel oarmerad vinylslang

DB1005
201111

CLEARFLO Ag-47 är lämplig för en mängd olika applikationer för livsmedel och för att skydda din mat eller dryck från skadliga bakterier. Den är tillverkat av en klar flexibel ftalat fritt PVC material med tillägg av antimikrobiellt skydd. Den antimikrobiella tekniken är särskilt effektiv när den används i varma eller fuktiga miljöer och där slangen inte har möjlighet att torka ordentligt mellan användning.

De antimikrobiella egenskaperna skyddar slangen mot organismer som kan växa och kan orsaka missfärgning och lukt. Tester har visat att de aktiva ingredienserna neutraliserar bakterier snabbt och eftersom ingredienserna inte försvinner vid användning, kan de förväntas erbjuda skydd under lång tid under normala förhållanden. CLEARFLO Ag-47 erbjuder antibakteriella prestanda enligt ISO 22196: 2011.

Till skillnad från vissa andra produkter är CLEARFLO Ag-47 100% skyddad med en effektiv tillsats, som är närvarande i hela slangen och inte bara på insidan, vilket erbjuder skydd på alla ytor. Detta är särskilt viktigt i tillämpningar där slangen doppas i produkt.

De aktiva ingredienserna i CLEARFLO Ag-47 har ingen negativ inverkan på jäst som används för bryggning och ingen negativ inverkan på smak eller arom.

Fördelar

- Tillverkad av icke-giftiga ingredienser som överensstämmer med FDA-standard
- Inga ftalater, latex eller animaliskt ingredienser
- Listad av National Sanitation Foundation (NSF-51) för livsmedel
- Antimikrobiell ingrediens i hela slangen, inte bara på insidan
- Transparent för visuell flöde
- Innehåller antimikrobiell teknik för att skydda mot bakterier såsom E. coli, listeria, salmonella, legionella, MRSA, campylobacter och pseudomonas.
- Väl lämpad för mat och dryck tillämpningar, inklusive icke-fet vatten, mjölk och alkoholhaltiga drycker (under 20%)
- Värmeförseglingsbar
- REACH och RoHS kompatibla

Teknisk data

Material:	Vinylpolymer
Hårdhet, Shore A:	74
Temperatur min °C:	-40
Temperatur max °C:	+52
Dimensioner:	Se nästa sida



saniflex ab

Saniflex Clearflo Ag-47 / Artikelnummer och dimensioner

Artikelkod	ID (tum)	ID (tum)	YD (tum)	YD (mm)	Vägg (tum)	Vägg (mm)	Max Arbetstryck bar @ 21°C
13770	1/8"	3,2	1/4"	6,4	1/16"	1,6	11,3
13771	1/8"	3,2	3/8"	9,5	1/8"	3,2	16,2
13772	3/16"	4,8	5/16"	7,9	1/16"	1,6	8,6
13773	3/16"	4,8	7/16"	11,1	1/8"	3,2	12,4
13774	1/4"	6,4	3/8"	9,5	1/16"	1,6	6,9
13775	1/4"	6,4	1/2"	12,7	1/8"	3,2	11,1
13776	5/16"	7,9	7/16"	11,1	1/16"	1,6	5,7
13777	5/16"	7,9	9/16"	14,3	1/8"	3,2	8,3
13778	3/8"	9,5	1/2"	12,7	1/16"	1,6	5,1
13779	3/8"	9,5	5/8"	15,9	1/8"	3,2	7,4
13780	1/2"	12,7	5/8"	15,9	1/16"	1,6	3,5
13781	1/2"	12,7	3/4"	19,1	1/8"	3,2	5,7
13782	5/8"	15,9	3/4"	19,1	1/16"	1,6	3,1
13783	5/8"	15,9	7/8"	22,2	1/8"	3,2	4,7
13784	3/4"	19,1	7/8"	22,2	1/16"	1,6	2,5
13785	3/4"	19,1	1"	25,4	1/8"	3,2	3,9
13786	1"	25,4	1 1/4"	31,8	1/8"	3,2	2,9

Levereras i 30,48 meters längder.

Brett urval av kopplingar

Vi har ett stort sortiment av lösa slanghylsor i rostfritt stål, polypropen och PVDF med TC-flänsar och rörgångor.

Med Saniflex BioBarb erhålls en snabb och enkel metod att koppla ihop slang med rörsystem eller tankar. Adaptorerna är tillverkade i PP, är lätta att montera, har låg vikt och är dessutom märkta med lotnummer för full spårbarhet. Materialen möter FDA, USP klass VI samt EP 3.1.3.

