

# Saniflex FUEL

## Bränsle/smörjmedelsslang

DB1024  
190920



Den perfekta slangen för fotogen, bensin, oljor, skärföreningar och andra kemikalier och petrokemikalier. Saniflex Fuel slang är unikt formulerad för att motstå korrosiva effekter av kolvätebaserade vätskor, undvika svullnad och härdning, och skyddar mot produktkontaminering och urlakning. Saniflex bränsle och smörjmedelsslang är tillräckligt flexibel för att möjliggöra en snabb, enkel installation även i trånga utrymmen, och de bibehåller denna flexibilitet över tid för att inte orsaka fel på grund av sprickor och läckage.

Denna bränsleslang transparenta gula färg ger enkel identifiering och flödes-övervakning, och det finns i de vanligaste storlekarna för att passa nästan alla behov som involverar bränsle- och smörjmedelsapplikationer.

För användning vid överföring av kemikalier och petrokemikalier inklusive: bensin, fotogen, oljor och skärföreningar

### Fördelar / egenskaper

- Genomsiktig och flexibel
- Speciellt utformad för att motstå härdning och svullnad
- Lång livslängd
- Skyddar mot urlakning och produktförorening
- Rekommenderas för en mängd applikationer, allt från små motorbränsleledningar till kylvätsketransport
- Motsvarar Tygon® F-4040-A-formulering

<b>Färg:</b>	Transparent gul
<b>Hårdhet, Shore A:</b>	57
<b>Specifik gravitation:</b>	1,23
<b>Draghållfasthet, psi:</b>	1700
<b>Töjbarhet, %:</b>	360
<b>Max arbetstemperatur:</b>	74°C
<b>Min temperatur:</b>	-37°C

### Saniflex FUEL / Artikelnummer och specifikationer

Artikelnr	ID		YD		Vägg		Böjradie	Böjradie	Max Arbetstryck @ 22°C (bar)	Längd meter
	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Min. inch	Min. mm		
14425	0.080	2,0	0.140	3,6	0.030	0,8	1/4"	6,4	2,76	15,24
14427	1/8"	3,2	1/4"	6,4	1/16"	1,6	3/8"	9,5	3,45	15,24
14428	3/16"	4,8	5/16"	7,9	1/16"	1,6	5/8"	15,9	2,41	15,24
14429	1/4"	6,4	3/8"	9,5	1/16"	1,6	1"	25,4	2,07	15,24
14430	5/16"	7,9	7/16"	11,1	1/16"	1,6	1 3/8"	34,9	1,72	15,24
14431	3/8"	9,5	1/2"	12,7	1/16"	1,6	1 7/8"	47,6	1,38	15,24
14432	3/8"	9,5	5/8"	15,9	1/8"	3,2	1 1/8"	28,6	2,41	15,24
14433	7/16"	11,1	9/16"	14,3	1/16"	1,6	2 3/8"	60,3	1,03	15,24
14434	1/2"	12,7	5/8"	15,9	1/16"	1,6	2 7/8"	47,6	1,03	15,24
14435	1/2"	12,7	3/4"	19,1	1/8"	3,2	1 3/4"	44,45	2,07	15,24
14436	5/8"	15,9	7/8"	22,2	1/8"	3,2	2 1/2"	63,5	1,72	15,24
14437	3/4"	19,1	1"	25,4	1/8"	3,2	3 1/4"	82,6	1,38	15,24

- Ett antal miljöfaktorer (inklusive, men inte begränsat till temperatur, kemisk attack, spänning, vibration och expansion över anslutningar) kommer att minska slangens förmåga att motstå de angivna trycket.

- Innan denna slang anges för användning är det slutanvändarens ansvar att utföra de nödvändiga testerna för att bestämma lämpligheten för användning i en specifik applikation.

**saniflex ab**